

## 再生紙銘柄一覧表

品 種	品 名 <sup>※1</sup>	古紙パルプ配合率	グリーン購入法総合評価値 <sup>※2</sup> (内訳は2ページ目以降に記載)
上質コート紙	ユトリロマットグリーン70	70%以上	97
微塗工紙	エクセルスーパーB	10%以上	87
	FSエクセルスーパーB	10%以上	87
	カントエクセル	30%以上	92
	FSカントエクセル	30%以上	92
上質紙	PFユトリロ上質グリーン70	70%以上	100
中級印刷紙	タイオウハイネ	70%以上	100
	NCライト	65%以上	106
	NCホワイト	60%以上	101
	ハイネニューズHC70	70%以上	100
	ハイネニューズRC75	75%以上	96
下級印刷紙	おうむS	80%以上	110
	色更	70%以上	
PPC用紙	木になる紙	70%以上	86
	リサイクルPPC	70%以上	86
	CUTペーパー	25%以上	
ノーカーボン紙	FSマイクロ	5%以上	
タック紙	NIPR55/R70S/一般強粘N	70%以上	(文具類に適合)
圧着葉書用紙	FSブライトメールプラス	25%以上	
未晒クラフト紙	FS未晒再生紙100	100%	
半晒クラフト紙	ゴールドアトラスG	40%以上	
	ゴールドアトラスカラーG	40%以上	
晒両更クラフト紙	スノークイーンG40 (90g/m <sup>2</sup> 以下)	40%以上	
	スノークイーンG (100g/m <sup>2</sup> 以上)	30%以上	
晒片艶クラフト紙	晒竜王W	30%以上	
	晒竜王EVR	40%以上	

※ 1. 「FS」や「間伐材」を付与している銘柄についても古紙パルプ配合率は同一保証です。

※ 2. グリーン購入法の総合評価値は、80以上の品種のみ記載しています。

# 1. 印刷用紙の総合評価制度概要および評価値について

グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で 80以上。

## 1) 総合評価値の算出について

- 【塗工紙の場合】 パルプに関する4項目と塗工量の各評価値の合計 (①+②+③+④+⑤)  
 【非塗工紙の場合】 パルプに関する4項目と白色度の各評価値の合計 (①+②+③+④+⑥)

## 2) 評価値の算出条件

基本項目、加算項目	項目別評価内容	評価値の計算方法
印刷用紙の共通評価値 (パルプに関する 4項目)	① 古紙パルプ配合率は0~100%の範囲 ※①+②+③+④ ≤ 100%	評価値 = 古紙パルプ配合率最低保証値
	② 森林認証材パルプと間伐材パルプの利用割合の合計は 0~100%の範囲 ※①+②+③+④ ≤ 100%	評価値 = 森林認証パルプと間伐材パルプの利用割合の合計値
	③ 管理木材パルプの利用割合は0~100%の範囲 ※①+②+③+④ ≤ 100%	評価値 = 利用割合×0.75
	④ その他の持続可能性を目指したパルプの利用割合は 0~100% ※①+②+③+④ ≤ 100%	評価値 = 利用割合×0.5
塗工紙の場合の加算 (塗工量の評価値)	⑤ 塗工量は両面塗工量の合計値で、評価値は5点刻みで 0~15まで4段階とする	塗工量 (g/m)      評価値 <hr/> 30超                    0 20超、30以下        5 10超、20以下        10 10以下                15
非塗工紙の場合の加算口	⑥ 白色度は (古紙パルプ配合率×0.7+バージンパルプ 配合率×0.9) -白色度設定値とし、上限の評価値は 15とする	古紙パルプの白色度70%、バージンパルプの白色度90% を基準値として算出する

## 3) 品種別 評価値

### (1) 塗工紙

	①+②+③+④+⑤		総合評価値
ユトリロマットグリーン70	70 + 0 + 22 + 0 + 5	=	97
エクセルスーパーB	10 + 0 + 67 + 0 + 10	=	87
FSエクセルスーパーB	10 + 0 + 67 + 0 + 10	=	87
カントエクセル	30 + 0 + 52 + 0 + 10	=	92
FSカントエクセル	30 + 0 + 52 + 0 + 10	=	92

### (2) 非塗工紙

	①+②+③+④+⑥		総合評価値
PFユトリロ上質グリーン70	70 + 30 + 0 + 0 + 0	=	100 ※3
タイオウハイネ	70 + 0 + 22.5 + 0 + 7.5	=	100
NCライト	65 + 0 + 26 + 0 + 15	=	106
NCホワイト	60 + 0 + 30 + 0 + 11	=	101
ハイネニューズHC70	70 + 0 + 22 + 0 + 8	=	100
ハイネニューズRC75	75 + 0 + 18 + 0 + 3	=	96
おうむS	80 + 0 + 15 + 0 + 15	=	110

※ 3. PFユトリロ上質グリーン70は、白色度の加算対象から外しています。

## 2. PPC用紙(コピー用紙)の総合評価制度概要および評価値について

グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で 80以上。

### 1) 総合評価値の算出について

$$(① + ② + ③) + ④ + ⑤$$

### 2) 評価値の算出条件

基本項目、加算項目	項目別評価内容	評価値の計算方法
使用パルプ	① 古紙パルプ配合率は70～100%の範囲	評価値 = 古紙パルプ配合率最低保証値 - 20
	② 森林認証材パルプと間伐材パルプの利用割合の合計は0～30%の範囲	評価値 = 森林認証パルプと間伐材パルプの利用割合の合計値
	③ 管理木材パルプの利用割合は0～100%の範囲	評価値 = 利用割合 ÷ 2
白色度	④ 白色度により評価値に加算する 加算対象は白色度60～75%の範囲	評価値 = 75 - 白色度
米坪	⑤ 米坪に応じて評価値に加算する 加算対象は米坪62～68g/miの範囲	評価値 = 170 - (米坪 × 2.5) 将来的な古紙品質の変動により、米坪が変更になる可能性が考えられる為、米坪を加算対象から除外しています

### 3) 品別評価値

#### (1) PPC用紙

	① + ② + ③ + ④ + ⑤		総合評価値
木になる紙 (間伐材クレジット適用品)	50 + 30 + 0 + 6 + 0	=	86
リサイクルPPC (森林認証材クレジット適用品)	50 + 30 + 0 + 6 + 0	=	86

## 3. 文具類(タックラベル、インデックス、付箋紙)のグリーン購入法適合の判断の基準と配慮基準について

文具類：タックラベル、インデックス、付箋紙で、主要材料が紙の場合に該当します。

基本項目	項目別の判断基準※4	項目別の配慮事項※5	NIPR55 / R70S / 一般強粘N
使用パルプ	① 古紙パルプの重量が製品全体重量の70%以上 (粘着部分を除く)	—	上紙、剥離紙とも古紙配合率70%
	② バージンパルプ用の原木の伐採が、その国または地域の法令に沿っている。(製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプは適用外)	—	満たしています
粘着剤等	—	粘着剤が水または弱アルカリ水溶液中で溶解または細かく分散する。	ランクC※6
	—	樹脂ラミネート加工がされていない。	満たしています

※4. 判断の基準は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準で

※5. 配慮事項は特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するにあたり、さらに配慮することが望ましい事項です。□

※6. 古紙リサイクル適性ランクリストの中の「ランクC」 (= 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害となるもの) に相当します。